



DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Para la limpieza de residuos de cemento, mortero, hormigón y eflorescencias en general

Para la limpieza de cascarilla e incrustaciones de óxido de hierro

Sobre superficies de: ladrillos, obra vista, suelos, máquinas, herramientas, etc.



ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001.

DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Aplicaciones:

Limpieza de restos de hormigón, mortero y cemento.
Eliminación de residuos en embaldosados y pavimentos cerámicos.
Limpieza de muros y fachadas de piedra no caliza, cerámicas y ladrillos.
DESINCRUSTADOR ADI-90 no debe aplicarse sobre mármol, aluminio, ni acero galvanizado o inoxidable.

Propiedades:

Gran poder de limpieza.
Impregna y penetra fácilmente en las costras de residuos, disgregándolos y disolviéndolos fácilmente.
Prácticamente no ataca a las superficies de hierro, gracias a la acción de los tensioactivos pasivantes de su formulación.
Fácil eliminación del producto sobrante, una vez cumplida su función limpiadora; basta enjuagar con agua abundante.

Modo de empleo:

Dependiendo de los residuos a eliminar, el DESINCRUSTADOR ADI-90 puede aplicarse en forma concentrada, o bien diluyéndolo al 50% con agua, o incluso, en casos en que el ataque deba ser ligero, mezclando 1 parte de DESINCRUSTADOR ADI-90 con 3 partes de agua.

Para la limpieza de residuos en piezas grandes, aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90 con cepillo de pelo sintético (plástico), procurando empapar bien para favorecer el ataque. En cualquier caso tras la disolución de los restos y suciedades, enjuagar con agua abundante para eliminar el DESINCRUSTADOR ADI-90 residual.

NOTA: Cuando se trate de eliminar sales o eflorescencias en el ladrillo cara vista:

- 1º. Se deberá mojar el soporte y posteriormente aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90. Seguidamente se procederá a una limpieza profunda con agua.
- 2º. Si se deseara la hidrofugación de dicho ladrillo, se realizará con nuestros hidrofugantes de la línea PROTECER (véanse las respectivas Fichas Técnicas).

Precauciones:

Debido a su carácter corrosivo, es aconsejable adoptar las debidas precauciones en el trabajo con DESINCRUSTADOR ADI-90: usar guantes y evitar el contacto directo con la piel.
Dado el efecto ácido del producto y en el caso de entrar en contacto con zonas sensibles del cuerpo: ojos, fosas nasales, etc., lavar con agua abundante y jabón si fuera preciso. En caso de ingestión, acudir urgentemente al médico.
Los vapores que desprende el producto pueden corroer los metales cercanos, aplicar siempre en lugares bien ventilados y evitando la presencia de elementos metálicos.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:	Líquido de color amarillento
Densidad:	Aprox. 1.1 Kg/L.
Viscosidad:	5 cPs
Solubilidad en agua:	Total.
Presentación:	Envases de plástico de 2, 5 y 25 Kg.
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en su envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Ardex no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Ardex (www.ardex.es).