



Guía de Aplicación

ARDEX F5



ARDEX F5:

USO:

- interiores / exteriores
- renovación y alisado de paredes
- sin mermas, sin grumos
- alta adherencia
- efecto ardurapid PLUS
- reforzado con fibras
- ArDEX F5: capa fina y capa gruesa. Acabado fino

MATERIAL NECESARIO:

Material:

- cubo de mezcla
- agua
- batidor eléctrico
- varilla de masilla (aro inferior)
- llana metálica
- llana de plástico
- esponja

| | producto | agua |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| ArDEX F3 | 0.9 Kg/m ² mm | 12.5 L (por 25 kg) |

APLICACIÓN:

- 1.- Mezclar el mortero con agua en un cubo limpio, sin restos de aplicaciones anteriores. Introducir primero el agua, y luego el polvo. Cantidad de agua de mezcla, según tabla anterior.
- 2.- Agitar con mezclador eléctrico hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
- 3.- Extender la masilla y regularizar la superficie con llana metálica
- 4.- Después de 1 hora aprox. pasar una esponja húmeda
- 5.- A continuación, pasar la llana de plástico para alisar.
- 6.- Se puede pintar cuando haya secado (dependiendo del espesor aplicado)

Sobre superficies vitrificadas se aconseja lijar o aplicar una primera capa a cero, como puente de unión.