



Guía de Aplicación

ARDEX A828 lemon
ARDEX A826



ARDEX A828 LEMON / A826:

USO:

- interiores
- renovación y alisado de paredes
- sin mermas, sin grumos
- alta adherencia
- sin lijar
- Ardex A828 / A828 lemon: capa gruesa
- Ardex A826: capa fina

MATERIAL NECESARIO:

- cubo de mezcla
- agua
- batidor eléctrico
- varilla de masilla (aro inferior)
- llana
- paleta
- esponja

	producto	agua
Ardex A828 / A828 lemon	1.0 Kg/m ² mm	15 L (por 25 kg) 9 L (por 15 kg)
Ardex A826	0.9 Kg/m ² mm	17.8 L (por 25 kg)

APLICACIÓN:

- 1.- Mezclar la masilla con agua en un cubo limpio, sin restos de aplicaciones anteriores. Introducir primero el agua, y luego el polvo. Cantidad de agua de mezcla, según tabla anterior.
- 2.- Agitar con mezclador eléctrico hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
- 3.- Extender la masilla y regularizar la superficie
- 4.- Después de 1 hora aprox. pasar una esponja húmeda
- 5.- A continuación, pasar la llana para alisar.



6.- Se puede pintar al cabo de 1- 2 horas (dependiendo del espesor aplicado)

7.- Se puede aplicar sin cinta en las juntas de placas de cartón-yeso.

Soportes porosos se deben imprimir con Ardex P51 (1:1), y soportes no porosos se impriman con Ardex P82.