



# Tablas de Rendimiento



## ADHESIVOS PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL

Producto	Descripción	Consumo Estimado
ARDEX X7W	Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos. Color blanco. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2TE.</b>	2,5 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X7G FLEX	Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos. Color gris. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2TE.</b>	2,5 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X7W PLUS	Adhesivo flexible especial de gran resistencia al agua y heladas. Deformable e impermeable. De muy alta resistencia a la tracción, compresión y flexotracción. Mejora el rendimiento en un 30%. Color blanco. Cumple la norma <b>EN 12004 C2TE SI.</b>	2,1 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X7G PLUS	Adhesivo flexible especial de gran resistencia al agua y heladas. Deformable e impermeable. De muy alta resistencia a la tracción, compresión y flexotracción. Mejora el rendimiento en un 30%. Cumple la norma <b>EN 12004 C2TE SI.</b>	2,1 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X77	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Paredes y suelos. Interior y exterior. Cumple la norma EN 12004 C2 FT(T)E(E) SI.	1,6 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X77W ¡NUEVO!	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Paredes y suelos. Color blanco. Interior y exterior. Cumple la norma EN 12004 C2 FT(T)E(E) SI.	1,6 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X78	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Suelos interior y exterior. Cumple la norma EN 12004 C2 FE(E) SI.	2,1 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X77S	Adhesivo flexible, rápidamente pisable y rejuntable en 90 min. Tecnología Microtec® para colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Suelos, paredes, fachadas. Interior y exterior. Cumple la norma EN 12004 C2 FFTTE S1.	2,0 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X701	Adhesivo flexible especial para aplacados en exteriores. Deformable. Resistente a las heladas. Aplicable a cualquier soporte de porosidad nula. Alto rendimiento en capa fina. Color gris. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2TE SI.</b>	1,9 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX X32	Adhesivo flexible para capa media y gruesa. Colocación de piedra natural sin manchas, todo tipo de materiales. Con Efecto ArdurapidPlus. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2FTE SI.</b>	1,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm
ARDEX S16	Adhesivo flexible para colocación de piedra natural sin manchas y materiales de construcción. Especial mármol. Color gris. Interior. Con efecto Ardurapid. <b>Cumple la norma EN 12004 CE.</b>	2,9 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX S16 W FLEX	Adhesivo flexible para colocación de piedra natural sin manchas y materiales de construcción. Especial mármol. Color blanco. Interior. Con efecto Ardurapid. <b>Cumple la norma EN 12004 C2FT SI.</b>	1,7 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX S22 ¡NUEVO!	Adhesivo flexible en capa gruesa para colocación de piedra natural sin manchas. Color gris. Interior. Con efecto Ardurapid. <b>Cumple la norma EN 12004 CE.</b>	1,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm
ARDEX S20 W	Adhesivo flexible en capa gruesa para colocación de piedra natural sin manchas. Color blanco. Interior. Con efecto Ardurapid. <b>Cumple la norma EN 12004 C2F.</b>	1,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm
ARDEX WA ADHESIVO	Adhesivo de resina epoxídica muy resistente a los ataques químicos. De fácil limpieza y aplicación. <b>Cumple la norma EN 12004 R2T.</b>	2,7 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
ARDEX DITRA FBM	Adhesivo fluido para colocación de placas DITRA SCHLÜTER en grandes superficies. Suelos. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2 E SI.</b>	2,2 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
COLACEM S BLANCO	Adhesivo en base cemento para aplicación en capa fina de acabados cerámicos en general. Interior. <b>Cumple la norma EN 12004 CI T.</b>	3 Kg/m <sup>2</sup> con llana 8 x 8 x 8
COLACEM FX BLANCO	Adhesivo flexible en base cemento especial para colocación de gres porcelánico, mármoles y materiales poco porosos, tanto en paramentos verticales como horizontales. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2 TE.</b>	2,4 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
COLACEM COMPACT GRIS	Adhesivo en base cemento especial con ligantes para colocación de gres porcelánico, mármoles y materiales poco porosos. En paramentos verticales y horizontales. Color gris. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2 TE.</b>	2,8 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6
COLACEM COMPACT BLANCO	Adhesivo en base cemento especial con ligantes para la colocación de gres porcelánico, mármoles y materiales poco porosos. En paramentos verticales y horizontales. Color blanco. Exterior e interior. <b>Cumple la norma EN 12004 C2 TE.</b>	2,8 Kg/m <sup>2</sup> con llana 6 x 6 x 6