



MORTEROS AUTONIVELANTES

Producto	Descripción	Consumo Estimado
ARDEX A 55	Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid.	1,5 Kg/m ² /mm
ARDEX K13	Mortero autonivelante pisable en 90 minutos. Aplicable hasta 5mm de espesor. Interior	1,5 Kg/m ² /mm
ARDEX K14	Mortero autonivelante pisable en 3 horas. Aplicable de 0 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid. Revestible en 24 horas.	1,5 Kg/m ² /mm
ARDEX K14 MIX	Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50mm. Revestible a partir de las 24 horas. Sin fisuras. Interior. Efecto Ardurapid	1,8 Kg/m ² /mm
ARDEX K15	Mortero autonivelante pisable a las 2h. Aplicable de 1,5 a 10mm de espesor. Revestible en 24h. Interior. Efecto Ardurapid.	1,5 Kg/m ² /mm
ARDEX K 301	Mortero autonivelante especial para exteriores. Espesor de 2 a 20mm. Pisable a las 3 horas.	1,6 Kg/m ² /mm
ARDITEX NA ¡NUEVO	Mortero autonivelante de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12mm. Interior. 2 componentes.	1,7 Kg/m ² /mm
ARDEX IFS	Mortero autonivelante para uso industrial utilizable a las 72 horas. Especial para naves industriales, almacenes, parkings, etc. Aplicable de 5 a 10mm de espesor. Alta resistencia. Interior. Efecto Ardurapid.	1,65 Kg/m ² /mm
ARDEX IFS MIX	Mortero autonivelante especialmente diseñado para nivelar suelos industriales en capas de 8 a 50mm. Interior. Efecto Ardurapid.	1,7 Kg/m ² /mm
ARDEX K 80	Mortero autonivelante, aspecto hormigón. Especialmente diseñado para su utilización en locales comerciales, almacenes y oficinas. Revestible con barnices y pinturas. Espesor de 3 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid.	1,65 Kg/m ² /mm
NIVELCEM	Pasta niveladora pisable a las 2h. Aplicable entre 0 y 5 mm. Interior.	1,8 Kg/m ² /mm