



Tablas de Rendimiento



MORTEROS ESPECIALES DE REPARACIÓN

Producto	Descripción	Consumo Estimado
ARDEX M4	Mortero de reparación para pavimentos de hormigón. Anclaje de cualquier fijación. Trabajable durante 30 minutos. Exterior e interior.	2 Kg/m ² /mm
ARDEX S33	Mortero sin retracción para anclajes. Rápido fraguado y alta resistencia inicial. No ataca al acero. Exterior e interior.	1,6 Kg/Lt
ARDEX A 45	Mortero fino de fraguado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de escaleras, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Secado en 45 minutos. Interior. Efecto Ardurapid.	1,6 Kg/m ² /mm
ARDEX A 46 ¡NUEVO!	Mortero fino de fraguado rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de escaleras, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Interior/Exterior.	1,4 Kg/m ² /mm
ARDEX AM 100	Mortero de enlucido e igualación de paredes listo para alicatar a las 2 horas. Aplicable en grosores de 5 a 30mm. Exterior e interior.	1,4 Kg/m ² /mm
CEM-GROUT	Mortero fluido sin retracción y alta resistencia. Para anclajes de piezas metálicas, asentamiento de muros, pilares, etc. Exterior e interior.	1,9 Kg/m ² /mm
REP-MUR	Mortero de reparación tixotrópico de rápido fraguado para la reconstrucción de aristas, balconeras, repisas y elementos ornamentales. Exterior e interior.	1,5 Kg/m ² /mm
REP-MUR F	Mortero de reparación tixotrópico con fibra incorporada. Para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70mm de grosor. Sin fisuras. Relleno y acabados en reparaciones. Exterior e interior.	1,45 Kg/m ² /mm
PAVIDUR	Mortero de reparación fluido sin retracción y rápido fraguado. Para reparaciones urgentes. Alta resistencia. Desconches de pavimentos. Transitable a los 30 minutos. Exterior e interior.	2 Kg/m ² /mm
MUODUR	Mortero tixotrópico de altas resistencias y rápido fraguado para la reparación del hormigón. Paramentos verticales. Exterior e interior.	2 Kg/m ² /mm
ARDEX CD	Mortero para la reparación superficial de pavimentos de hormigón. Transitable a las 3 horas. Exterior e interior. Espesor máx. aprox. 5mm. Decorativo.	2 Kg/m ² /mm
 ARDEX FIX	Especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también como imprimación. Interior. Con efecto Ardurapid.	1,15 Kg/m ²